

Termék információ

BMK-12i (2. generációs)



A BMK-12i standard pisztolya a PH-9



kisebb, egyenletesebb, szikra nélküli olvadákréteg



SRM TECHNOLOGY
Made by SOYER
(Patent No.: 10 2004 051 389)



Leírás

Ez, a 800 A hegesztési teljesítménnyel bíró, high-tech inverter csupán 7,8 kg-ot nyom, ami tizede az azonos teljesítményű konvencionális hegesztő trafóknak. Az alacsony súly és a magas teljesítmény kombinációja folytán a berendezés kiválóan alkalmas a mobil alkalmazásra.

- Mindössze 7,8 kg súly
- Egyszerű kezelés
- Ideális mobilis használathoz
- Hegesztési áram 800 A-ig
- Alacsony energia költségek
- Integrált védőgáz üzem
- A legújabb inverter technológia
- Tökéletes hegesztési eredmény M12 méretig
- Magas teljesítmény kompakt felépítés mellett
- Alkalmas a mágneses mezős csaphegesztésre (SRM)
- Magas frekvencia (100 kHz)
- Integrált védőgáz üzemmód szabadon állíthatóan
- Beépített önszabályozó berendezés túlmelegedés, túl magas vagy túl magas feszültség, valamint fázis kiesés esetére
- Alacsony csatlakoztatási érték (16A)
- Konstans áramellátás automatika

BMK-12i	Technikai adatok
Hegesztési tartomány	M3-M12, ill. \varnothing 2-11mm
Alapanyag	Acél, rozsdamentes és hőálló acél (réz és alumínium igény szerint)
Standard pisztoly	PH-9 SRM csaphegesztő pisztoly
Hegesztési áram	300-800 A
Hegesztési időtartam	10-300 ms csaphegesztés esetén
Hegesztési gyorsaság	max. 12 csap / perc \varnothing 3 mm esetén, illetve max 3 csap / perc \varnothing 10 mm esetén
Hálózati feszültség	3 x 400 V – 50/60 Hz – 16/32 AT
Méretezés	95 x 210 x 320 mm (szélesség x magasság x mélység)
Súly	7,8 kg



A technikai változtatások jogát fenntartjuk

