



BMK-8i



A BMK-12i standard pisztolya a PH-9 SRM



kisebb, egyenletesebb, szikra nélküli olvadékréteg



Leírás

Az új fejlesztésű, 1 fázisú hegesztő inverter, nagyon könnyű, magas teljesítménnyel rendelkezik, különösen energiatakarékos, és verhetetlen az ár – érték aránya. Kifejezetten a maximum M8 méretű hegesztőcsapok mobilis hegesztéséhez lett fejlesztve, és alkalmas az SRM hegesztésre. Az építési területeken is kiválóan megállja a helyét, és az SRM technológiának köszönhetően kényszer hegesztési pozíciókban is egyszerűen teljesít.

- Integrált SRM technológia
- Effektív inverter technológia
- Különösen energia takarékos
- Magas teljesítmény kompakt felépítés mellett
- Ideális a mobilis alkalmazáshoz
- Egyszerű kezelhetőség
- Hegesztési áram maximum 300 A-ig
- Hibátlan hegesztési eredményeket produkálk H1-M8 méretekig
- Egyfázisú csatlakozó, 230V/1PH/N/PE (16A)
- Magas frekvencia tartomány, 75kHz
- Csak 9,5 kg
- Integrált védőgáz üzem, szabadon állítható
- Önszabályozó berendezés túlmelegedés vagy túlfeszültség kivédésére

Soyer Magyarország Kft.

8000 Székesfehérvár, Babér u. 14., Alba Ipari Zóna | E-mail: info@soyer.hu | Internet: www.soyer.hu
Tel.: (06) 22/504-427 | FAX: (06) 22/504-428

BMK-8i	Technikai adatok
Hegesztési tartomány	M3-M8, ill. Ø 2-8mm (M8 csak SOYER gyártmányú HZ-1 hegesztőcsappal és SRM technológiával)
Alapanyag	Acél, rozsdamentes és hőálló acél (réz és alumínium igény szerint)
Standard pisztoly	PH-9 SRM csaphegesztő pisztoly
Hegesztési áram	100-300 A
Hegesztési időtartam	10-500 ms csaphegesztés esetén
Hegesztési gyorsaság	max. 12 csap / perc Ø 3 mm esetén, illetve max 3 csap / perc Ø 8 mm esetén
Hálózati feszültség	230 V – 50/60 Hz – 16 AT
Méretezés	190 x 300 x 400 mm (szélesség x magasság x mélység)
Súly	9,5 kg

ÚJDONSÁG !

PH-9 SRM+G típusú csaphegesztő pisztoly, integrált földeléssel

Szabadalmi kérvény szám | Nr.: DE 10 2015 221 384.6



végre földelőkábel nélkül



integrált földelőkábel



A technikai változtatások jogát fenntartjuk

